RCF SPA HA RIDOTTO I FERMI MACCHINA E MIGLIORATO LA QUALITÀ PRODUTTIVA PASSANDO A SHELL TELLUS S3 M46



SHELL LUBRICANTS
TOGETHER ANYTHING IS POSSIBLE

SOCIETÀ:
RCF S.p.A.
PAESE: Italia
APPLICAZIONE:
Pressa idraulica
LUBRIFICANTE E SERVIZIO:
Tellus S3 M46
REFERENCE CODE:
HYF0286

Shell Tellus *S3* M46

SFIDA

Raddoppiare i tempi di sostituzione cambio olio limitando al massimo i tempi di fermo macchina (mancata produzione) e preservare le guarnizioni dall'usura.

SOLUZIONE

Dopo attenta analisi della situazione è stato consigliato l'utilizzo dell'olio idraulico Shell Tellus S3 M46.

RISULTATO

L'utilizzo di **Shell Tellus S3 M46** in abbinamento ad un monitoraggio costante dell'impianto, ha permesso di ottimizzare gli intervalli di cambio olio raddoppiandoli e migliorando la qualità produttiva e riducendone i costi.

RISPARMIO
TOTALE ANNUO STIMATO DAL CLIENTE PARI A **10.800 €**







RCF S.p.A. si impegna nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per applicazioni audio professionali e commerciali in tutto il mondo. Fornisce anche sistemi audio digitali ed elettronici. L'azienda è stata fondata nel 1949 e ha sede a Reggio Emilia, in Italia.

Shell Tellus *S3* M46

FLUIDO IDRAULICO INDUSTRIALE PREMIUM SENZA ZINCO

I fluidi idraulici Shell Tellus S3 M sono lubrificanti ad elevate prestazioni che impiegano un'esclusiva tecnologia senza zinco per garantire eccezionali prestazioni e protezione nella maggior parte delle operazioni produttive ed in molti macchinari mobili. Resistono al degrado sotto stress termico e meccanico, aiutando a prevenire depositi dannosi che possono ridurre l'efficienza del sistema idraulico.

COSA OFFRE SHELL TELLUS S3 M46	VANTAGGI PER IL CLIENTE
Lunga durata del fluido Migliore capacità di allungare gli intervalli di manutenzione del fluido e quindi di ridurre i tempi di fermata del macchinario	■ Riduce i tempi di fermo (mancata produzione)
Eccezionale protezione antiusura Avanzati additivi antiusura senza zinco assicurano protezione in un ampio campo di condizioni, inclusi carichi bassi o severi ed operazioni molto sollecitate.	■ Riduce i costi di manutenzione
Mantenimento dell'efficienza del sistema Pulizia superiore e filtrabilità, unite ad eccellenti qualità di separazione dell'acqua, rilascio d'aria e antischiuma, aiutano tutte a mantenere e migliorare l'efficienza del sistema idraulico.	■ Massimizzare la vita del sistema garantendo massima protezione delle apparecchiature

APPLICAZIONI

I fluidi Shell Tellus S3 M sono utilizzabili in un ampio campo di applicazioni di potenza idraulica in ambiente manifatturiero ed industriale.

Per ulteriori informazioni, contattate
il vostro rappresentante Shell Lubricants

www.shell.it/lubrificanti